



POZBRUK

JEDYNY PRODUCENT NADPROŻY O DŁUGOŚCI DO 5,40 m

NADPROŻA STRUNOBETONOWE



*nadproża MUROTHERM NSB i ich sposób wykonania chronione są patentem nr PL358168 wydanym przez urząd Patentowy RP

MUROTHERM



BEZ ZALEWANIA !
BEZ DOZBRAJANIA !
BEZ STEMPLOWANIA !

SKRACAMY CZAS BUDOWY I TNIEMY KOSZTY!



NADPROŻE NSB 71
do 330 cm

NADPROŻE NSB 110
do 420 cm

NADPROŻE NSB 140
do 540 cm

STANDARDOWE DŁUGOŚCI NADPROŻY NSB: 100, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330, 390, 420



CECHY NADPROŻY STRUNOBETONOWYCH NSB



BEZ DOZBRAJANIA

Nadproże NSB jest gotowym prefabrykatem. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowej stali nie zakłada żadnych prac zbrojeniowych.



BEZ ZALEWANIA BETONEM

Podczas montażu nie jest wymagane szalowanie nadproża. Gotowy prefabrykat nie wymaga betonowania. Jest gotową belką nośną. Po wbudowaniu można natychmiast kontynuować prace budowlane.



BEZ STEMPLOWANIA

Nośność i sztywność belki umożliwia układanie kolejnych warstw ściany bez konieczności podpierania prefabrykatu.



OPARCIE STROPU BEZPOŚREDNIO NA NADPROŻACH

W wybranych rozwiązaniach projektowych belka stropowa SBS może być bezpośrednio oparta na NSB.



3 WYSOKOŚCI NADPROŻY

Nadproża strunobetonowe MUROTHERM NSB produkowane są w trzech wysokościach, co pozwala na dopasowanie elementów do każdej szerokości otworu. Zintegrowane zbrojenie splotami zapewnia nadprożom NSB wysokie parametry nośności.



POZBRUK

Zamów już dziś!

www.pozbruk.pl



miejsce na pieczęć