



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
NR 010



1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Bloczek Betonowy M-6; KAT: II
2. Zamierzone zastosowanie: Przeznaczone do stosowania w konstrukcjach murowych przenoszących obciążenia i nie przenoszących obciążeń, w budownictwie ogólnym, lądowym i wodnym. Przystosowane do wszystkich rodzajów ścian.
3. Producent:
POZ BRUK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. j.
62-090 Rokietnica, Zakład produkcyjny w Janikowie
Sobota, ul. Poznańska 43 62-006 Kobylnica
tel/fax: 61 814 45 00 Janikowo, ul. Gnieźnieńska 37
NIP: 7772614303
4. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 4
5. Norma zharmonizowana: PN-EN-771-3+A1_2015-10: Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 3: Elementy murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi).
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki | Właściwości użytkowe |
|--|-----------------------------|
| Wytrzymałość na ściskanie (prostopadle do powierzchni kładzenia) | 15,0 N/mm ² |
| Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych | WUN (SO) |
| Gęstość brutto | 2200 (D1) kg/m ³ |
| Współczynnik przepuszczalności pary wodnej | 30/100 |
| Wytrzymałość spoiny (wartość ustalona) | 0,15 N/mm ² |
| Reakcja na ogień | Euroklasa A1 |
| Absorpcja wody | 2,8 g/m ² s |
| Trwałość (odporność na zamrażanie-odmrażanie) | F150 |
| Substancje niebezpieczne | Nie występują |

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Sobota, 06 marca 2017
(miejsce i data wydania)

POZ BRUK
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna
Sobota, ul. Poznańska 43 / 62-090 Rokietnica
KIEROWNIK DZIAŁU BADAŃ I ROZWOJU
Pełnomocnik ds. Technologicznej Kontroli Produkcji

Arkaadiusz Sucharski
mgr inż. Arkaadiusz Sucharski

(podpis)