



1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **Strunobetonowe Nadproże MUROTHERM NSB 110W** o długościach: 240, 270, 300, 330, 360, 390 420 cm
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Do wykonywania nadproży okiennych i drzwiowych w ścianach wewnętrznych i zewnętrznych, nośnych i nienośnych.
3. Producent:
POZ BRUK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. j.
62-090 Rokietnica, Sobota, ul. Poznańska 43
tel/fax: 61 814 45 00
NIP: 7772614303
Zakład Produkcyjny w Sobocie
62-090 Rokietnica
Sobota, ul. Poznańska 43
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 3
5. Norma zharmonizowana:
PN-EN 845-2+A1:2016-10 „Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów. Cz.2: Nadproża”
Jednostka lub jednostki notyfikowane: Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych numer 1487
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Absorpcja wody	NPD
Paroprzepuszczalność	50/150
Masa na jednostkę przekroju	270 kg/m ²
Współczynnik przewodności cieplnej	$\lambda_{10, dry} - 1,37$ W/mK
Ogniodporność	NPD
Trwałość (antykorozyjność)	Klasa betonu C 40/50
	Klasa stali C2
	Grubość otuliny 28,5 mm
Trwałość (zamrażanie/odmrażanie)	odporne
Głębokość oparcia (obustr.)	150 mm
Substancja niebezpieczna	Nie występują
Wysokość	110 mm
Szerokość	115 mm

Długość Nadproża [cm]	Nośność [kN]	Ugięcie [mm]
240	13,6	11,25 przy 13,6 kN
270	12	12,75 przy 12 kN
300	11	14,25 przy 11 kN
330	10	15,75 przy 10 kN
360	8,5	17,25 przy 8,5 kN
390	7,7	18,75 przy 7,7 kN
420	7,0	20,25 przy 7,0 kN

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Sobota, 7 styczeń 2020
(miejsce i data wydania)

POZBRUK
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna
Sobota, ul. Poznańska 43, 62-000 Rokietnica
KIEROWNIK DZIAŁU BADAŃ I ROZWOJU
Pełnomocnik ds. Zarządzania Kontrolą Produkcji
Arkadiusz Sucharski

(podpis)