

EKO I

OBCIĄŻENIE:    ruch pieszy , ruch kołowy do 3,5 T, ruch kołowy powyżej 3,5 T

TECHNOLOGIA:  nano  h-plus **KOLORYSTYKA:** monokolor



20 x 20 x 8 cm


DANE TECHNICZNE

Zasadnicze charakterystyki

Właściwości użytkowe

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu:	$\geq 3,6 \text{ MPa}$
Współczynnik przewodzenia ciepłej	NPD
Odporność na poślizg/poślizgnięcie:	zadowalająca
Reakcja na ogień:	A1
Emisja azbestu:	brak zawartości azbestu
Trwałość:	zadowalająca
Ścieralność:	klasa I $\leq 20 \text{ mm}$
Odporność na warunki atmosferyczne:	klasa D $\leq 1 \text{ kg/m}^2$
Nasiakliwość:	klasa B $\leq 6\%$

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA:



grafitowy



szary









piaskowy

DANE LOGISTYCZNE:

SPOSÓB UŁOŻENIA:



Powierzchnia biologicznie czynna - 20,2%



Produkt

Liczba elem. w warstwie palety

Liczba warstw

Wydajność z palety

Waga palety

Eko I

30 szt.

8 warstw

9,6 m²

1460 kg