

KRAWĘŻNIKI LEKKIE

KOLORYSTYKA: monokolor



krawężnik
15 x 30 x 100 cm




krawężnik najazdowy
15 x 22 x 100 cm



krawężnik skośny lewy
15 x 22/30 x 100 cm



krawężnik skośny prawy
15 x 22/30 x 100 cm



krawężnik łukowy R 0.5
15 x 30 cm



krawężnik łukowy R3
15 x 30 cm



krawężnik łukowy R6
15 x 30 cm

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA:



szary

DANE TECHNICZNE

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Wytrzymałość na zginanie:	$T \geq 5,0 \text{ MPa}$
Współczynnik przewodzenia ciepłej:	NPD
Odporność na poślizg/poślizgnięcie:	zadowalająca
Reakcja na ogień:	A1
Emisja azbestu:	brak zawartości azbestu
Trwałość:	zadowalająca
Ścieralność:	klasa I $\leq 20 \text{ mm}$
Odporność na warunki atmosferyczne:	klasa D $\leq 1 \text{ kg/m}^2$
Nasiąkliwość:	klasa B $\leq 6\%$

DANE LOGISTYCZNE:

Produkt	Liczba elementów w warstwie palety	Wydajność z palety	Waga palety
Krawężnik 15 x 30	5 elementów	15 mb	1430 kg
Krawężnik skośny	1 element lewy, 1 element prawy	10 mb	1110 kg
Krawężnik najazdowy	5 elementów	15 mb	1110 kg
Krawężnik łukowy R 0,5	5 elementów	-	750 kg
Krawężnik łukowy R3	5 elementów	-	1130 kg
Krawężnik łukowy R6	5 elementów	-	1130 kg