

TROP

OBCIĄŻENIE:    ruch pieszny, ruch kołowy do 3,5 T, ruch kołowy powyżej 3,5 T

TECHNOLOGIA:  nano  h-plus **KOLORYSTYKA:** monokolor



30 x 30 x 8 cm

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA:



szary



biały



żółty

DANE TECHNICZNE

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu:	$\geq 3,6 \text{ MPa}$
Współczynnik przewodzenia ciepłej:	NPD
Odporność na poślizg/poślizgnięcie:	R13
Reakcja na ogień:	A1
Emisja azbestu:	brak zawartości azbestu
Trwałość:	zadowalająca
Ścieralność:	klasa I $\leq 20\text{mm}$
Odporność na warunki atmosferyczne:	$\leq 0,5\text{kg/m}^2$
Nasiąkliwość:	klasa B $\leq 6\%$
Wytrzymałość na ściskania:	$\leq 41 \text{ MPa}$
Odporność na ścieranie	$10000 \text{ mm}^3 / 5000 \text{ m}^2$

DANE LOGISTYCZNE:

Produkt	Liczba elem. w warstwie palety	Liczba warstw na palecie	Wydajność z palety	Waga palety
TROP	12 sztuk	8 warstw	$8,64 \text{ m}^2$	1550 kg