




FREZO FRESCO

OBCIĄŻENIE:   ruch pieszy, ruch kołowy do 3,5 T

TECHNOLOGIA:  nano  h-plus **KOLORYSTYKA:** monokolor, melanże **KRAWĘDŹ:** mikrofaza



60 x 30 x 5 cm

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA:




grafitowy



szary



platynowy



piaskowy



melanż pustynny



melanż śnieżny



melanż popielaty

DANE TECHNICZNE

Zasadnicze charakterystyki

Właściwości użytkowe

Wytrzymałość na zginanie:	$S \geq 3,5 \text{ MPa}$
Współczynnik przewodzenia ciepłej	NPD
Odporność na poślizg/poślizgnięcie:	zadowalająca
Reakcja na ogień:	A1
Emisja azbestu:	brak zawartości azbestu
Trwałość:	zadowalająca
Ścieralność:	klasa I $\leq 20\text{mm}$
Odporność na warunki atmosferyczne:	klasa D $\leq 1\text{kg/m}^2$
Nasiąkliwość:	klasa B $\leq 6\%$
Obciążenie niszczące:	3,0 kN

DANE LOGISTYCZNE:

Produkt	Liczba elem. w warstwie palety	Liczba warstw	Wydajność z palety	Waga palety
Frezo Fresco	6 szt.	10 warstw	10,8 m ²	1300 kg